



Bretelle in fibra ottica

serie FO-C SC/APC-LC/PC

art. 19-418A

FO-C SC/APC-LC/PC mt.3

Bretelle monomodali in fibra ottica preintestate con un connettore SC/APC ed un connettore LC/PC, realizzate con guaina LSZH (Bassa Emissione Fumi - Zero Alogeni).

Il materiale dielettrico di cui sono composte le rende immuni alle interferenze elettromagnetiche, quali radiofrequenze, motori, ecc.

Per questo motivo e per il loro ridotto spessore possono essere inserite nelle canalizzazioni dei cavi elettrici.

Inoltre, inserite in una rete di distribuzione, non necessitano di messa a terra equipotenziale.

Garantiscono un'attenuazione molto ridotta ed un'elevata banda di trasmissione.



Articolo	19-418A	
Sigla	FO-C SC/APC-LC/PC mt.3	
Lunghezza	m	3
Ø bretella	mm	2,8
Attenuazione media	dB/Km	0,3
Tipo di connettori	n.1 SC/APC e n.1 LC/PC	
Ø connettori LC/PC	mm	6
Ø connettori SC/APC	mm	10
Tipo di fibra cablaggio ottico	monomodale 9/125	
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm	160x160x10
Peso imballo (LxWxH)	Kg	0,05

